

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-40°C - +55°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

antisztatikus rézszállal

Külső: Fekete, textíllenomatós CR gumi,

kopás-, időjárásálló, megtartja a rugalmasságát a teljes hőmérsékleti tartományban

Felhasználható:

A kőolaj származékok szállítására használható 50%-os aromatartalomig

bioetanol (15%); biodízel 20%; kivéve LPG



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
16	5	0,57	16	48	40	G_BENZK_16_1,6
19	6,0	0,64	16	48	40	G_BENZK_19_1,6
20	6,0	0,67	16	48	40	G_BENZK_20_1,6
25	6,0	0,80	16	48	40	G_BENZK_25_1,6
31,5	6,0	0,97	16	48	40	G_BENZK_31,5_1,6
35	6,0	1,34	16	48	20	G_BENZK_35_1,6
38	7,5	1,43	16	48	20	G_BENZK_38_1,6
40	7,5	1,50	16	48	20	G_BENZK_40_1,6
45	7,5	1,65	16	48	20	G_BENZK_45_1,6
50	7,5	1,81	16	48	20	G_BENZK_50_1,6

Hajtástechnika^{Kft.}

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +100 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Külső: Fekete, sima, NBR/PVC gumikeverék,

kopás,- időjárásálló

Felhasználható:

Üzemanyagok, olaj és különböző olajszármazékok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	fm	
3,2	2,0	0,04	2,0	50	G_ROLAJ_3,2
3,5	2,0	0,05	2,0	50	G_ROLAJ_3,5
4,0	2,0	0,05	2,0	50	G_ROLAJ_4
4,5	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_4,5
5,0	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_5
5,5	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_5,5
6,0	2,0	0,07	2,0	50	G_ROLAJ_6
7,0	2,0	0,08	2,0	50	G_ROLAJ_7
8,0	2,0	0,08	2,0	50	G_ROLAJ_8
9,0	2,0	0,09	2,0	50	G_ROLAJ_9
10,0	2,0	0,10	2,0	50	G_ROLAJ_10

Hajtástechnika^{Kft.}

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30 C° - +100 C°

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, sima, NBR/PVC gumikeverék,

kopás,- időjárásálló

Felhasználható:

Üzemanyagok, olaj és különböző olajszármazékok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4	3	0,10	10	30	50	G_UA_4_1
5	3,0	0,10	10	30	50	G_UA_5_1
6	3,0	0,12	10	30	50	G_UA_6_1
8	3,3	0,14	10	30	50	G_UA_8_1
10	3,3	0,20	10	30	50	G_UA_10_1
12	3,5	0,23	10	30	50	G_UA_12_1
14	3,5	0,26	10	30	50	G_UA_14_1
16	4,0	0,35	10	30	50	G_UA_16_1
20	4,0	1,41	10	30	40	G_UA_20_1
25	4,3	1,50	10	30	40	G_UA_25_1
31,5	4,3	1,66	10	30	40	G_UA_31,5_1
35	4,5	1,94	10	30	20	G_UA_35_1

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

Hajtástechnika^{Kft.}