

1.

PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Zöld - átlátszó / fehér

Hőmérséklet:

-10 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás - időjárásálló

Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok -

Különböző folyadékok szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi ny.	Vákufterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_Z
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_Z
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_Z
36	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_036_Z
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_Z
45	3,2	5,0	6,0	250	P_SZNY_045_Z
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_Z
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_Z
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_Z
70	3,9	4,0	6,0	450	P_SZNY_070_Z
75	4,1	4,0	6,0	500	P_SZNY_075_Z
80	4,5	4,0	6,0	550	P_SZNY_080_Z
90	5,0	4,0	6,0	590	P_SZNY_090_Z
100	6,7	3,0	6,0	600	P_SZNY_100_Z

Hajtástechnika^{Kft.}

Szín:

Zöld - átlátszó / fehér

Hőmérséklet:

-10 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület
 Beágyazott pvc spirál
 Rugalmas / Flexibilis
 Kopás - időjárásálló
 Mérsékelt vegyi anyag álló
 Élelmiszer minőségű

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok -
 Különböző élelmiszeripari folyadékok szállítására
 Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuarterhelés	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_É
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_É
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_É
36	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_036_É
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_É
45	3,2	5,0	6,0	250	P_SZNY_045_É
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_É
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_É
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_É
70	3,9	4,0	6,0	450	P_SZNY_070_É
75	4,1	4,0	6,0	500	P_SZNY_075_É
80	4,5	4,0	6,0	550	P_SZNY_080_É
90	6,0	4,0	6,0	420	P_SZNY_090_É
100	6,0	4,0	6,0	470	P_SZNY_100_É



Hajtástechnika^{Kft.}

3. PVC SZÍVÓ-NYOMÓTÖMLŐ (ACÉLSPIRÁL)

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-25°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott acélspirál

Kopás-, időjárásálló

Élelmiszerminőségű

Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Mezőgazdasági / építőipari célokra / víz ill. ivóvíz,

kevésbé agresszív vegyi anyagok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
10	3,1	18,0	9,0	23	P_SZNY_010_A
12	3,0	7,0	8,5	25	P_SZNY_012_A
14	3,0	6,0	8,5	30	P_SZNY_014_A
16	3,1	6,0	8,5	35	P_SZNY_016_A
18	3,1	6,0	8,5	40	P_SZNY_018_A
20	3,1	5,0	8,5	50	P_SZNY_020_A
22	3,2	5,0	8,5	55	P_SZNY_022_A
25	3,2	5,0	8,5	60	P_SZNY_025_A
30	3,5	4,0	8,5	70	P_SZNY_030_A
32	3,9	4,0	8,5	75	P_SZNY_032_A
35	4,2	4,0	8,5	80	P_SZNY_035_A
38	4,4	4,0	8,5	90	P_SZNY_038_A
40	4,5	3,0	8,5	95	P_SZNY_040_A
45	5,1	3,0	8,0	105	P_SZNY_045_A
50	5,1	3,0	8,0	125	P_SZNY_050_A
60	6,5	2,5	7,0	135	P_SZNY_060_A
63	6,5	2,5	7,0	150	P_SZNY_063_A
70	7,0	2,0	7,0	180	P_SZNY_070_A
76	7,0	2,0	7,0	195	P_SZNY_076_A
80	7,5	2,0	7,0	220	P_SZNY_080_A
90	7,5	2,0	6,0	260	P_SZNY_090_A
100	8,0	2,0	6,0	300	P_SZNY_100_A
110	7,0	3,0	9,0	220	P_SZNY_110_A
120	8,0	3,0	9,0	240	P_SZNY_120_A
125	8,0	2,5	9,0	250	P_SZNY_125_A
150	10,0	2,0	9,0	300	P_SZNY_150_A



Hajtástechnika^{Kft.}

Szín:

Sötétkék / fehér spirállal

Hőmérséklet:

-25 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás - időjárásálló

Olaj és üzemanyagálló

Felhasználható:

Különböző folyadékok (víz, olaj, olajszármazékok) szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajlítási sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	4,0	8,0	10,0	140	P_SZNY_020_O
25	4,3	8,0	10,0	168	P_SZNY_025_O
32	4,0	8,0	10,0	195	P_SZNY_032_O
35	4,5	7,0	10,0	220	P_SZNY_035_O
40	5,0	7,0	10,0	255	P_SZNY_040_O
45	5,0	6,0	10,0	275	P_SZNY_045_O
50	5,0	6,0	10,0	300	P_SZNY_050_O
55	5,5	6,0	10,0	330	P_SZNY_055_O
60	5,6	6,0	10,0	355	P_SZNY_060_O
70	5,8	5,0	10,0	410	P_SZNY_070_O
75	5,8	5,0	10,0	440	P_SZNY_075_O
80	6,0	5,0	10,0	460	P_SZNY_080_O
90	7,0	4,0	10,0	530	P_SZNY_090_O
100	7,5	4,0	9,0	600	P_SZNY_100_O
110	7,5	4,0	9,0	690	P_SZNY_110_O



Hajtástechnika^{Kft.}

Szín:

Átlátszó piros spirállal

Hőmérséklet:

-15 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Kopás - időjárásálló

Élelmiszerminőségű

Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Borászati / mezőgazdasági / építőipari célokra / víz ill. ivóvíz

Kevésbé agresszív vegyi anyagok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_B
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_B
30	2,5	5,0	6,0	170	P_SZNY_030_B
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_B
35	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_035_B
38	3,0	5,0	6,0	210	P_SZNY_038_B
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_B
45	3,2	5,0	9,0	250	P_SZNY_045_B
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_B
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_B
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_B

Hajtástechnika^{Kft.}

Szín:

Fehér / fehér spirállal

Hőmérséklet:

-10 °C - +60 °C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás - időjárásálló

nyommentes pvc

Felhasználható:

Medencék, kádak feltöltésére és leeresztésére

víz szállítására, nyomás és vákuumterhelés mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
15	2,5	7,0	8,0	50	P_SZNY_020_H
16	2,5	7,0	8,0	55	P_SZNY_025_H
20	2,5	7,0	7,0	80	P_SZNY_032_H
25	3,5	7,0	8,0	100	P_SZNY_035_H
25	4,0	8,0	8,0	100	P_SZNY_040_H
27	2,5	5,0	7,0	110	P_SZNY_045_H
32	4,0	7,0	8,0	135	P_SZNY_050_H
34	3,0	5,0	7,0	145	P_SZNY_055_H
38	3,5	5,0	7,0	160	P_SZNY_060_H
40	5,0	7,0	8,0	180	P_SZNY_070_H
43	3,5	4,5	7,0	200	P_SZNY_075_H
55	4,0	4,0	7,0	200	P_SZNY_080_H
66	4,5	4,0	7,0	210	P_SZNY_090_H
80	5,0	4,0	7,0	220	P_SZNY_100_H

Hajtástechnika^{Kft.}